

## Характеристика

Стандарт RS485, Mini USB, TCP/IP

Группы, часовые пояса, прямая блокировка замка, звонок, сообщения

Функции, выход реле, Wiegand выход

Выход Wiegand26 для подключения стороннего устройства (контроллера доступа)

Дополнительный контроллер Anviz SC011 с внешним подключением для безопасности системы контроля доступа

Параметры			
	VF10	VF20	VF30
<b>Вместимость</b>			
Пользователи	1,000	2,000	3,000
Карты	/		3,000
Журнал	50,000		200,000
<b>I/O</b>			
TCP/IP	Да		
RS485	Да		
Mini USB	Да		
Wifi	/	Да	/
Выход реле	Да		
I/O	Выключатель / дверной звонок		Контакт с дверью / выключатель /
Сигнализация	/		Да
Запрет двойного прохода	Да/		
Wiegand	Выход		Вход или выход
<b>Характеристики</b>			
Идентификация	Отпечаток, пароль		Отпечаток, пароль, RFID карты
Скорость распознавания	<0.5s		
Расстояние счит. RFID карт	/		21 ~ 50 mm (0.8 to 3.1") зависит от
Дисплей	Да		
Группы/часовые пояса	16/32		
Посещаемость	Да		
Сообщения	Да		
Переход на летнее время	Да		
Звук	зуммер		
ПО	Anviz CrossChex		
<b>Аппаратура</b>			
Сенсор счит. отпечатков пальцев	AFOS		
Область сканирования	22m * 18mm		
RFID карты	/		стандарт. EM, доп. Mifare
Размеры(W x H x D)	80 * 180 * 40mm (3.2 * 7.1 * 1.6in)		
Рабочая температура/влажность	-30°C to 60°C / 20% to 90%		
POE	/		Да
Рабочее напряжение	DC12V		



Официальный дистрибьютор ANVIZ на территории РФ - **ГК РАДИОТЕХ**

127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, этаж 14.

8-495-795-08-05, 8-495-795-08-72, 8-495-795-08-73

[info@rct.ru](mailto:info@rct.ru) / [www.rct.ru](http://www.rct.ru)



© 2019 Anviz Global Inc. Anviz